

Ekahau Site Survey Spec Sheet

機能比較表

Ekahau Site Survey (ESS)	ESS Professional + Spectrum Analyzer	ESS Professional	ESS Standard + Spectrum Analyzer	ESS Standard
型番	PEKAHAU-PG	PEKAHAU-PR	PEKAHAU-SG	PEKAHAU-ST
サイトサーベイ	○	○	○	○
プランニング	○	○	×	×
802.11a/b/g/n/ac 対応	○	○	○	○
マルチスキャン	○	○	○	○
レポート機能	○	○	×	×
GPS機能	○	○	×	×
スペクトラム解析	○	×	○	×

動作環境

Ekahau Site Survey	
OS	Windows8 (32bit, 64bit) 、 Windows7 (32bit, 64bit)
CPU	1.5GHz 以上
メモリ	2GBメモリ以上（プロジェクトの規模により4GB以上を推奨）
HDD	1GB以上のハードディスク空き容量
無線LANアダプタ（推奨品）	ORiNOCO a/b/g/n USB Adapter 対応規格：IEEE802.11a/b/g/n/ac（W52、W53、W56） 接続規格：USB 対応OS：32bit、64bit ※Ekahau SiteSurveyで利用した場合の性能になります。
マップ形式	CAD：DWG、DXF Vector：SVG Bitmap：BMP、GIF、JPEG、PNG
GPSデバイス	NMEA対応 Bluetooth GPSデバイス NMEA、Garminプロトコル、またはTrimble TAIP対応 USB GPSデバイス ネットワークに接続されたTAIPまたはNMEA対応 GPSデバイス PCカードに接続されたNMEA対応 GPSデバイス RS-232ポートに接続されたNMEA、GarminまたはTAIP対応 GPSデバイス
Ekahau Spectrum Analyzer	
OS	Windows8、Windows7、Windows Vista
対応帯域	2.4GHz：2.400 to 2.495 GHz 5GHz：5.150 to 5,850 GHz
インターフェース	USB 1.1 or 2.0