

64  
ch

16 ベイ、64 チャンネル、VGA/HDMI 出力

## DS-16364-RM Pro+



- 最大64台のネットワーク・カメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワーク・ビデオレコーダーです。
- GPIO端子を備えており、接点の入出力が可能です。(入力4、出力2)
- 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- iPhone / iPad / iPod touch対応機器からDIGISTORにアクセスし、モニタリング、録画再生などを行うことができます\*。
- ラックマウント金具が同梱されています。ロングタイプの金具(※別売り)もご用意しておりますので、詳しくは営業担当までお問合せください。

\*専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。  
※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。  
※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

## スペック一覧

ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 64 台 (Canon, Sony, Panasonic, VIVOTEK, AXIS 製など) ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
記録媒体	録画ファイル形式	独自 AVI ※専用コーデックが必要 / 汎用 AVI ※設定にて選択可能
	SATA HDD	最大 16 台
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) ×2
	USB 端子	USB 2.0×5 (前面×1、背面×4 周辺機器接続用)
	映像出力端子	VGA×1 (映像出力用) HDMI×1 (映像・音声出力用) ※同時出力可能
管理	接点入出力	入力 4 / 出力 2
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
ネットワーク	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークバタライトとの連動による通知
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V
	消費電力	約 210W (1TB HDD × 16 台使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
ローカルディスプレイ使用時	外形寸法	約 551 (D) × 430 (W) × 134 (H) mm (突起物含まず)
	質量	約 39kg (1TB HDD × 16 台搭載時)
映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度 1920×1080 (フル HD)
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4/5/8/9/10/12/16/20/25/30/36/42/49/56/64&5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生: 1画面、4画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

## クライアント PC 推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日 ~ 1 週間に一度 PC を再起動してください。

パソコン要件	OS	Windows 7Pro / 8.1Pro / 10Pro
	CPU	Intel® Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4 ~ 8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1060 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上
ブラウザ	Internet Explorer 11	

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。

※PCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。弊社HPよりコーデックをダウンロード、インストールしてください。また、DIGISTORの録画データを再生するためのプレイヤーもご用意しています。弊社HPよりダウンロード、インストールしてください。

## 外形図



## 筐体背面

